



RECTIFICADORAS SUPERFICIES PLANAS SERIE PFG

| Características Técnicas | | PFG-1545AH | PFG-2045AH | PFG-2550AH | PFG-CL3060AH | PFG-D4080AH |
|--------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Máxima superficie rectificable | mm | 150 x 450 | 200 x 450 | 250 x 500 | 300 x 600 | 400 x 800 |
| Distancia máxima husillo-mesa | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Velocidad de la mesa | -- | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. |
| Motor cabezal muela | HP | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Velocidad de giro de la muela | r.p.m. | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 1.450 | 1.450 |
| Dimensiones muela | mm | 180 x 13 x 31,75 | 180 x 13 x 31,75 | 180 x 13 x 31,75 | 355 x 38 x 127 | 406 x 50 x 127 |
| Peso | Kg | 900 | 950 | 1.350 | 1.700 | 3.250 |

Características Generales

- Muela
- Porta muela
- Extractor de muelas
- Equilibrador de la muela
- Soporte diamantador
- Lámpara de trabajo
- Placas de nivelación
- Caja de herramientas y llaves
- Equipo de refrigeración

| Características Técnicas | | PFG-50100 | PFG-50150 |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Máxima superficie rectificable | mm | 500 x 1000 | 500 x 1500 |
| Distancia máxima husillo-mesa | mm | 600 | 600 |
| Velocidad de la mesa | -- | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. |
| Motor cabezal muela | HP | 10 | 10 |
| Velocidad de giro de la muela | r.p.m. | 1.450 | 1.450 |
| Dimensiones muela | mm | 406 x 50 x 127 | 406 x 50 x 127 |
| Peso | Kg | 6.000 | 7.200 |