



CENTROS DE MECANIZADO

Características Técnicas	VMC-750	VMC-855	VMC-1160
Control			
Panel de control	CNC Fagor 8058 de 10,4"	CNC Fagor 8058 de 10,4"	CNC Fagor 8060 de 15"
Mesa			
Dimensiones de la mesa (mm)	900 x 500	1000 x 550	1200 x 600
Carga máxima de la mesa (kg)	400	500	800
Recorridos de la Mesa			
Eje X (mm)	700	800	1100
Eje Y (mm)	500	550	600
Eje Z (mm)	500	550	600
Distancia mínima/máxima husillo-mesa (mm)	120-620	120-670	120-720
Husillo del Cabezal			
Velocidad del husillo (rpm)	10.000	10.000	10.000
Potencia del motor husillo Fagor/Fanuc (kw)	5,5	7,5	11
Ejes de Transmisión X,Y,Z			
Husillo a bolas del eje X/Y/Z (mm)	D32 x P12 x C3	D32 x P12 x C3	D40 x P12 x C3
Guías lineales (mm)	35 / 35 / 35 (rodillo)	35 / 45 / 45 (rodillo)	45 / 45 / 45 (rodillo)
Distancia entre Guías			
Eje X (mm)	260	310	340
Eje Y (mm)	476	630	745
Eje Z (mm)	280	400	440
Desplazamiento de los Ejes X,Y,Z			
Avance rápido de los ejes X, Y, Z (mm/min)	36 / 36 / 32	36 / 36 / 32	36 / 36 / 32
Almacén de Herramientas ATC			
Tipo de herramientas ATC	BT-40	BT-40	BT-40
Tipo de almacén	Random	Random	Random
Número de herramientas	24 uds.	24 uds.	24 uds.
Peso			
Peso total (kg)	4.200	5.400	7.000