





OPCIONES
- TORRETA MOTORIZADA
- EJE Y

TORNO DE BANCADA INCLINADA SERIE HT / HTL 76-HT / HTL - 92-HT / HTL



Recogedor de piezas



Palpadores de herramienta y piezas

Características Técnicas

		76-HT/HTL	92-HT/HTL
Capacidad			
- Diámetro sobre bancada	mm	600	
- Diámetro sobre carro	mm	450	
- Diámetro máx. de corte	mm	580	580
- Longitud máx. de HT / HTL	mm	750 / 1250	
Recorrido del carro			
- Recorrido eje X	mm	305	
- Recorrido eje Z	mm	750 / 1250	
Husillo			
- Nariz	rpm	A2-8	
- Velocidad del husillo	mm	3000	2500
- Rodamiento frontal del husillo	mm	130	140-150
- Diám. del plato hidráulico	mm	250	300
- Diám. máx. de paso de barra	mm	78	91
Motor			
- Potencia del motor (std.)	kw	15/18.5	18.5/22
Torrete			
- Torrete tipo		Hidráulica	
- Torrete modelo		LS-250	
- Número de herramientas		8/12	8
Torrete opcional			
- Torrete tipo		VDI-40	VDI-50
- Torrete modelo		Sauter	
- Número de herramientas		8	
Contra-punto			
- Diámetro de la caña	mm	90	
- Cono morse	mm	5	
- Cursa del contrapunto	mm	600	
- Cursa de la caña	mm	120	