




**OPCIÓN
TORRETA MOTORIZADA**



Palpador de herramientas

TORNO DE BANCADA INCLINADA SERIE LT - LT-42 / LT-52 / LT-65

Características Técnicas		LT 42	LT 52	LT 65
Capacidad				
- Diámetro sobre bancada	mm		500	
- Diámetro sobre carro	mm		220	
- Diámetro máx. de corte	mm		210	
- Longitud máxima de corte	mm		460	
Recorrido de carro				
- Recorrido eje X	mm		215	
- Recorrido eje Z	mm		520	
Husillo				
- Diám. paso de barra	mm	42	52	65
- Nariz		ASA A2-5	ASA A2-6	ASA A2-6
Motor				
- Potencia del motor (Fanuc)	kw	11/15	11/15	11/15
- Potencia del motor (Fagor)	kw	7.5/11	7.5/11	11/15
- Velocidad del husillo	rpm	6000	5000	4000
- Diám. del plato hidráulico	mm	169	210	215
Torreta				
- Tipo de torreta		Hidráulica		
- Modelo/Número de herramientas		LS-200 / 12 herramientas (Opción VDI)		
Torreta motorizada (opcional)				
- Modelo / Número de herramientas		TBMA-160 VDI-40 / 8herramientas		
Contra-Punto				
- Diám. de la caña	mm		65	
- Cursa del contrapunto	mm		425	
- Cono morse	CM		4	
- Curso de la caña	mm		50	